

Abrazaderas de acero inoxidable tipo 'Litex'

Bridas



Campos de aplicación principales : Fixtion de câbles en environnement rigoureux

Uso único : Si

Materia : Inox 304 & 316

Longitud total : De 100 à 1400 mm

Anchura : 4,6 / 7,9 / 12 et 16 mm

Sistema de cierre : Ajustable

En stock : Sí

Envase estándar : Bolsa de 100 udds

Plazo de entrega para unos productos personalizados : 3 o 4 semanas

Cantidad mínima de pedido : 100 uds

Cantidad mínima de pedido para productos personalizados : 100 pcs

Arancel aduanero : 73 14 39 00

Uso alimentario : Si

Detectable : Si

Marcaje posible : Sí

Tiempo de entrega : 24 / 72h

Colores disponibles :



Proponemos estas bridas de acero inoxidable 304 o 316 en ancho 4.6 o 7.9 mm, con resistencia a la traccion respectiva de 45.3 y 113.3 kg.

Se usan en particular en la petroquímica, industria alimentaria, centrales electricas, minas, industria naval.

Tienen buena resistencia a condiciones hostiles y UV.

Tienen bordes redondeados para no cortarse

Amagneticos, resisten al fuego ; no contienen halogenos

Resisten a temperaturas de -80 a 538°C

Largo	Diametro
100 mm	20 mm
125 mm	22 mm
150 mm	24 mm
200 mm	50 mm
300 mm	80 mm
360 mm	100 mm
520 mm	150 mm
680 mm	200 mm
840 mm	250 mm
1000 mm	300 mm
1200 mm	365 mm
1400 mm	425 mm

Se pueden usar con las pinzas CT3 para mejor aprete y corte.

Pueden ser personalizados al laser en nuestros talleres.

Tambien pueden tener anchos de 12 y 16 mm, bajo pedido.

Muestras gratuitas

Anchura (mm)	Longitud(mm)	Espesor(mm)	Diámetro(max)	Resistencia a la	Instrumentos	Tipo de Inox
--------------	--------------	-------------	---------------	------------------	--------------	--------------

ETIGO

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France


Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : formulaire@etigo.fr



Abrazaderas de acero inoxidable tipo 'Litex'

Bridas



			de sujeción de...a...mm)	tracción(N)		
4,6	100	0,26	20-25	778	CT3	304 y 316
4,6	125	0,26	20-25			
4,6	150	0,26	20-35			
4,6	200	0,26	20-50			
4,6	300	0,26	20-83			
4,6	360	0,26	20-100			
4,6	520	0,26	20-150			
4,6	680	0,26	20-200			
4,6	840	0,26	20-250			
4,6	1000	0,26	20-300			
4,6	1200	0,26	20-365			
4,6	1400	0,26	20-425			
7,9	100	0,26	20-25	1112	CT3	304 y 316
7,9	125	0,26	20-22			
7,9	150	0,26	20-35			
7,9	200	0,26	20-50			
7,9	300	0,26	20-83			
7,9	360	0,26	20-100			
7,9	520	0,26	20-150			
7,9	680	0,26	20-200			
7,9	840	0,26	20-250			
7,9	1000	0,26	20-300			
7,9	1200	0,26	20-365			
7,9	1400	0,26	20-425			
12	200	0,32	25-50	1117	CT3 et CT7	316
12	300	0,32	25-83			
12	360	0,32	25-100			
12	440	0,32	25-125			
12	520	0,32	25-150			
12	600	0,32	25-175			
12	680	0,32	25-200			
12	760	0,32	25-225			
12	840	0,32	25-250			
12	1000	0,32	25-300			
12	1200	0,32	25-364			
12	1400	0,32	25-425			
16	200	0,32	40-50			
16	300	0,32	40-80			
16	360	0,32	40-100			
16	440	0,32	40-125			
16	520	0,32	40-150	4005	CT7	316
16	600	0,32				



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : formulaire@etigo.fr

