


# Bridas de poliamida



## Bridas

Referencia : CP12



**Uso único :** Si

**Materia :** Elastomère copolyester thermoplastique (TPE)

**Colores disponibles en stock :** Negro

**Inserto metálico :** No

**Sistema de cierre :** Ajustable

**En stock :** Sí

**Envase estándar :** Cartón de 100 uds

**Cantidad mínima de pedido :** 1.000 udds

**Arancel aduanero :** 39 23 90 90

**Uso alimentario :** No

**Detectable :** No

**Marcaje posible :** No

**Colores disponibles :**



Bridas de poliamida de 6 mm (4/6 semanas) o 9 mm de ancho.

3 tipos de cabezas :

- 'Simple' : TS para los de 6 mm de ancho, 9x132 mm y 9x180 mm

- 'Doble' : TD para los de 9x265 / 9x300 and 9x360 mm

- 'Doble reforzada' : TDR para los de 9x500 y 9x750 mm

Los de 6 mm de ancho (largo de 115-180-290 o 360 mm) tienen una resistencia a la tracción de 280 N

Los de 9x132 y 9x180mm resisten a 390N

Todos son conformes con la norma de flamabilidad UL94HB : no cambian sus características en caso de cambios de temperaturas.

Temperaturas de uso : -40 a 85°C.

También existen en PA 6.6, en 8.8 m de ancho y largos de 200-290 o 390 mm.

Para un mejor apriete, utiliza las tenazas PSPGL.

Para mantener la eficiencia de sus aplicaciones las bridas deben mantenerlas protegidas de la luz, en sus embalaje y en un lugar templado.

Las dimensiones pueden cambiar de algunos % en función de los lotes, sin cambiar la eficiencia.

Dimensiones (mm)	Tipo de cabeza	Diámetro mini. de serraje (mm)	Diámetro maxi. de fijación (mm)	Resistencia a la tracción (N)
9 x 132	TS	8	27	390
9 x 180	TS	10	40	390
9 x 265	TD	26	62	540
9 x 300	TD	26	80	540
9 x 360	TD	26	93	540



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : formulaire@etigo.fr



# Bridas de poliamida

## Bridas

Referencia : CP12



9 x 500	TDR	70	140	540
9 x 750	TDR	70	220	540
6 x 115	TS	5	25	280
6 x 180	TS	9	45	280
6 x 290	TS	20	78	280
6 x 360	TS	20	100	280



+33 6 79 15 07 21

Dimensions (mm)	Type de tête	Diamètre mini. de serrage (mm)	Diamètre maxi. de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
9 x 132	TS	8	27	390
9 x 180	TS	10	40	390
9 x 265	TD	26	62	540
9 x 300	TD	26	80	540
9 x 360	TD	26	93	540
9 x 500	TDR	70	140	540
9 x 750	TDR	70	220	540
6 x 115	TS	5	25	280
6 x 180	TS	9	45	280
6 x 290	TS	20	78	280
6 x 360	TS	20	100	280



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : formulaire@etigo.fr

