

Bridas anti-uv

Bridas

Referencia : LPS_UV



Uso único : Si

Materia : PA6,6

Colores disponibles en stock : Negro

Inserto metálico : No

Sistema de cierre : Ajustable

En stock : Sí

Envase estándar : Bolsa de 100 udds

Plazo de entrega para unos productos personalizados : 4 semaines environ

Cantidad mínima de pedido : 1.000 udds

Cantidad mínima de pedido para productos personalizados : 1000 pcs

Arancel aduanero : 39 23 90 90

Uso alimentario : No

Detectable : No

Marcaje posible : Sí

Colores disponibles :



Bridas de poliamida 6.6 con aditivos para tener una mejor resistencia a los UV, están probadas y aprobadas para 3000 horas bajo exposición constante y continua a los rayos UV.

Color negro

Resistentes a temperaturas de -40 a 105°

Conformes con norma de flamabilidad UL94V2

10 años de uso posibles

Para apretar mejor, utiliza la herramienta PSP 8

Muestras gratuitas



+33 6 79 15 07 21

Dimensiones	Diametro	Resistencia a la tracción	Cantidades por carton
-------------	----------	---------------------------	-----------------------

Bridas anti-uv

Bridas

Referencia : LPS_UV



			(minimo et multiple de pedido)
2.5 x 98 mm	de 1 a; 21 mm	80 N	35000 pcs
3.6 x 140 mm	de 2 a 35 mm	130 N	20000 pcs
3.6 x 200 mm	de 2 a 50 mm	130 N	15000 pcs
4.5 x 200 mm	de 3 a 50 mm	220 N	10000 pcs
4.5 x 290 mm	de 3.5 a 79 mm	220 N	7500 pcs
7.5 x 365 mm	de 8 a 100 mm	540 N	2500 pcs

Otros tamaños bajo pedido: 2,6x200mm / 4,5x360mm / 4,5x390mm / 7,5x540mm / 7,5x750mm / 12,5x500mm



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : formulaire@etigo.fr

