PLOMBS À TIGE PLASTIFIÉS

SÉCURITÉ

PRODUIT

Ce plomb à tige plastifié associe une tête grise en copolymère de 9 mm à un fil perlé bleu de 150 mm. Résistant à une traction de 9 kg, il se pose par écrasement à l'aide d'une pince à plomber de 130 mm. D'autres coloris et dimensions sont disponibles sur demande.



TYPE DE SERRAGE --
TYPE DE TIGE --
MATIÈRE Copolymère et fil perlé plastifié
INSERT MÉTALLIQUE Non
TEAR OFF Non
COLORIS Bleu
POIDS --
DÉTECTABLE Non
RÉSISTANCE À LA TRACTION 9 kg
RFID Non



UTILISATION

USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Non
TECHNIQUE PERSONNALISATION --
TYPE DE PERSONNALISATION --
IMPRESSION --
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE PERSONNALISATION --



LOGISTIQUE

EN STOCK --
MIN. COMMANDE 500 pcs
CONDITIONNEMENT --
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 50 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE --
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable