LIEN AJOURÉ LADDER

FIXATION

PRODUIT

Ce lien de serrage en nylon 6.6 souple et ajouré mesure 4 mm de largeur et est disponible en 180 mm noir ou 280 mm naturel. Résistant à une traction de 18 kg et aux températures de -40 °C à +85 °C, il répond à la norme anti-feu UL94V2. Idéal pour vos installations.



TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS Naturel, Noir
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION 18 kg
DÉTECTABLE Non

UTILISATION



USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Non
TECHNIQUE PERSONNALISATION --
TYPE DE PERSONNALISATION --
IMPRESSION --
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE 1000 pcs

LOGISTIQUE



MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
EN STOCK Oui
CONDITIONNEMENT Sachets de 1.000 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable