

LIEN DE SERRAGE – DOUBLE

FIXATION

PRODUIT

- TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
- MATIÈRE PA6,6
- INSERT MÉTALLIQUE Non
- COLORIS ☐ ☒
- POIDS --
- RÉSISTANCE À LA TRACTION 22 Kg
- DÉTECTABLE Non



UTILISATION

- USAGE UNIQUE Oui
- COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
- CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

- PERSONNALISATION Oui
- TECHNIQUE PERSONNALISATION Laser ou à chaud
- TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, texte
- IMPRESSION Recto
- NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
- MIN. COMMANDE 1000 pcs



LOGISTIQUE

- MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
- EN STOCK Oui
- CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
- CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
- NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

- RECYCLABLE Oui
- CERTIFICATIONS --
- CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable

