LIEN DE SERRAGE - HAUTES

MÉDICAL

PRODUIT

Ce collier de serrage en polyamide 6.6 avec additifs résiste à des températures de -40 °C à +125 °C en utilisation, jusqu'à +145 °C pendant 1 heure. Conforme à la norme EN50146 et à la classification feu UL94V2, il convient aux installations électriques et s'utilise avec les pinces PP2, PM1 et PCP12GL.



TYPE DE FERMETURE --
MATIÈRE PA6.6 avec Additifs
COLORIS ○ ●
POIDS --
RFID Non

UTILISATION



USAGE UNIQUE Oui
CONDITIONS D'UTILISATION --

PERSONNALISATION

TECHNIQUE PERSONNALISATION laser ou à chaud
IMPRESSION Recto
IMPRESSION PLAQUETTE RFID --
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs

LOGISTIQUE

EN STOCK Oui
MIN. COMMANDE 1000 pcs
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable