

# LIEN DE SERRAGE -

## FIXATION



### PRODUIT

- TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
- MATIÈRE PA6,6
- INSERT MÉTALLIQUE Non
- COLORIS 
- POIDS --
- RÉSISTANCE À LA TRACTION de 80 à 500 kg
- DÉTECTABLE Oui



### UTILISATION

- USAGE UNIQUE Oui
- COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
- CONDITIONS D'UTILISATION --



### MARKING

- PERSONNALISATION Oui
- TECHNIQUE PERSONNALISATION Laser
- TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, texte
- IMPRESSION Recto
- NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
- MIN. COMMANDE 1000 pcs



### LOGISTIQUE

- MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
- EN STOCK Oui
- CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
- CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
- NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90



### CONFORMITÉ

- RECYCLABLE Oui
- CERTIFICATIONS --
- CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable

