LIEN DE SERRAGE - 7.8 MM

FIXATION

PRODUIT

Ces liens de serrage en polyamide 6.6 sans halogène résistent au feu (UL94V2), aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants, de -40°C à 80°C. Recyclables, ils peuvent être personnalisés par marquage à chaud ou laser. Disponibles en 375 mm et en plusieurs coloris, ils conviennent aux besoins d'identification et de serrage.



TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION 55 kg
DÉTECTABLE Non

UTILISATION



USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Oui
TECHNIQUE PERSONNALISATION laser ou à chaud
TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, lettres
IMPRESSION Recto
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE 1000 pcs

LOGISTIQUE



MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
EN STOCK Oui
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable