LIEN DE SERRAGE - 9 MM

FIXATION

PRODUIT

Ces colliers de serrage en polyamide 6.6 sans halogène résistent au feu (UL94V2), aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants, de -40°C à 80°C. Recyclables, ils permettent un serrage dès 5 mm de diamètre et peuvent être personnalisés par marquage à chaud ou laser. Disponibles en noir et naturel.



TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS ○ ●
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION entre 30 et 100 kg
DÉTECTABLE Non

UTILISATION



USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Oui
TECHNIQUE PERSONNALISATION Laser
TYPE DE PERSONNALISATION --
IMPRESSION Recto
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE 1000 pcs

LOGISTIQUE

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
EN STOCK Oui
CONDITIONNEMENT Sachets de 50 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable