COLLIER À PRÉDÉCOUPES

FIXATION

PRODUIT

Ce collier de serrage en PA6.6 permet une installation nette sans outillage : après serrage, l'excédent se retire simplement à la main en le pliant et en le tordant. Disponible en noir anti-UV ou blanc, il résiste à des températures de -40 °C à +85 °C et présente un degré d'inflammabilité UL 94 V2.



TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS ● ○
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION 13 kg
DÉTECTABLE Non

UTILISATION



USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Non
TECHNIQUE PERSONNALISATION --
TYPE DE PERSONNALISATION --
IMPRESSION --
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE 1000 pcs

LOGISTIQUE



MIN. COMMANDE PERSONNALISATION --
EN STOCK Oui
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable