

# LIEN DE SERRAGE - 12 MM

## FIXATION

### PRODUIT

- TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
- MATIÈRE PA6,6
- INSERT MÉTALLIQUE Non
- COLORIS ☐ ☒
- POIDS --
- RÉSISTANCE À LA TRACTION 110 kg
- DÉTECTABLE Non



### UTILISATION

- USAGE UNIQUE Oui
- COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
- CONDITIONS D'UTILISATION --

### MARKING

- PERSONNALISATION Oui
- TECHNIQUE PERSONNALISATION Laser
- TYPE DE PERSONNALISATION --
- IMPRESSION Recto
- NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
- MIN. COMMANDE 1000 pcs

### LOGISTIQUE

- MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
- EN STOCK Oui
- CONDITIONNEMENT Sachets de 50 pcs
- CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
- NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

### CONFORMITÉ

- RECYCLABLE Oui
- CERTIFICATIONS --
- CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable

