LIEN DE SERRAGE - 12 MM

FIXATION

PRODUIT

Ce lien de serrage en polyamide 6.6 sans halogène résiste au feu (UL94V2), aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants, de -40°C à 80°C. Recyclable, il convient aux applications de serrage et peut être utilisé avec une pince métallique PCP12GL pour un serrage optimal.



TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS ○ ●
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION 110 kg
DÉTECTABLE Non

UTILISATION

USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Oui
TECHNIQUE PERSONNALISATION Laser
TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, texte
IMPRESSION Recto
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE 1000 pcs

LOGISTIQUE

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
EN STOCK Oui
CONDITIONNEMENT Sachets de 50 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable