

LIEN DE SERRAGE - INSERT

FIXATION



PRODUIT

Ces liens en polyamide 6.6 avec insert inox 316 offrent une excellente résistance aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants. Sans halogène ni silicone, ils résistent au feu selon UL94V2 et aux températures de -40 à +85 °C. Disponibles en noir ou naturel, ils sont personnalisables par marquage à chaud ou laser.

TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif

MATIÈRE PA6.6

INSERT MÉTALLIQUE Oui

COLORIS

POIDS --

RÉSISTANCE À LA TRACTION 18 kg

DÉTECTABLE Non



UTILISATION

USAGE UNIQUE Oui

COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non

CONDITIONS D'UTILISATION --



MARKING

PERSONNALISATION Oui

TECHNIQUE PERSONNALISATION --

TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, texte

IMPRESSION Recto

NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non

MIN. COMMANDE 1000 pcs



LOGISTIQUE

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs

EN STOCK Oui

CONDITIONNEMENT Sachets de 1.000 pcs

CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière

NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90



CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui

CERTIFICATIONS --

CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable