LIEN DE SERRAGE - SILICONE

MÉDICAL

PRODUIT

Ces liens en silicone résistent à la stérilisation à la vapeur ou au gaz EO et supportent des températures de -40 °C à +180 °C à court terme. Avec une résistance à la traction de 7 N, une très bonne résistance aux UV et une conformité FDA, ils conviennent aux applications nécessitant durabilité et fiabilité.



TYPE DE FERMETURE serrage progressif
MATIÈRE Silicone
COLORIS
POIDS --
RFID Non

UTILISATION

USAGE UNIQUE Oui
CONDITIONS D'UTILISATION --

PERSONNALISATION

TECHNIQUE PERSONNALISATION --
IMPRESSION --
IMPRESSION PLAQUETTE RFID --
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE --
MIN. COMMANDE PERSONNALISATION --

LOGISTIQUE

EN STOCK --
MIN. COMMANDE 100 pcs
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE --

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Non
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable