LIEN DE SERRAGE – 1,6 X 71 MM

MÉDICAL

PRODUIT

Ce petit lien de serrage en polyamide 6.6 sans halogène résiste au feu (UL94V2), aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants, de -40°C à 80°C. Recyclable, il permet un serrage jusqu'à 16 mm de diamètre et convient aux applications nécessitant une solution compacte.



TYPE DE FERMETURE Serrage progressif
MATIÈRE PA6.6
COLORIS ○ ●
POIDS --
RFID Non

UTILISATION



USAGE UNIQUE Oui
CONDITIONS D'UTILISATION --

PERSONNALISATION

TECHNIQUE PERSONNALISATION --
IMPRESSION --
IMPRESSION PLAQUETTE RFID --
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs

LOGISTIQUE

EN STOCK Oui
MIN. COMMANDE 1000 pcs
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable