

LIENS DE SÛRETÉ

FIXATION

PRODUIT

- TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
- MATIÈRE PA6,6
- INSERT MÉTALLIQUE Non
- COLORIS Naturel, Noir
- POIDS --
- RÉSISTANCE À LA TRACTION 19 et 21 kg
- DÉTECTABLE Non



UTILISATION

- USAGE UNIQUE Oui
- COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
- CONDITIONS D'UTILISATION --



MARKING

- PERSONNALISATION Non
- TECHNIQUE PERSONNALISATION --
- TYPE DE PERSONNALISATION --
- IMPRESSION --
- NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
- MIN. COMMANDE 500 pcs



LOGISTIQUE

- MIN. COMMANDE PERSONNALISATION --
- EN STOCK Non
- CONDITIONNEMENT Sachet de 20 pièces
- CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
- NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

- RECYCLABLE Oui
- CERTIFICATIONS --
- CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable