LIENS DE SÛRETÉ

FIXATION

PRODUIT

Ces menottes en plastique à usage unique, en polyamide 6.6, sont légères, peu encombrantes et résistantes à la traction, au feu, aux huiles, graisses, produits pétroliers et solvants, de -40°C à 80°C. Leur extrémité pointue facilite la fermeture et leur conception convient à toutes les tailles de poignets.



TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS Naturel, Noir
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION 19 et 21 kg
DÉTECTABLE Non

UTILISATION



USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Non
TECHNIQUE PERSONNALISATION --
TYPE DE PERSONNALISATION --
IMPRESSION --
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE 500 pcs

LOGISTIQUE



MIN. COMMANDE PERSONNALISATION --
EN STOCK Non
CONDITIONNEMENT Sachet de 20 pièces
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable